



UL 2343 COMPUTER CABLE 80°C 300V

銅線編織單層遮蔽多心電腦電纜

Conductor: 導體

- 24 thru 20 AWG fully annealed tinned copper per ASTM B-33.
- 24 AWG~ 20 AWG 全部為鍍錫軟銅絞線

Insulation: 絕緣

- Premium grade color coded semi-rigid PVC per UL 1061
- UL 1061 為特製半硬質彩色 PVC

Shield: 遮蔽層

- 85% tinned copper braid
- 85% 遮蔽率之鍍錫銅網編織

Jacket: 被覆體

- PVC, chrome gray or black.
- 鉛灰色或黑色 PVC
- Temperature Rating: 80°C
- 耐溫等級: 80°C
- Voltage Rating: 300 Volts
- 電壓等級: 300 Volts

Industry Approvals: 產品認證

- UL Style 2343 File No.E117873.
- CSA AWM File NO. LL82009.
- Passes UL VW-1 Vertical Flame Test.

Packaging: 包裝

- 1,000 ft (305m)
- 1,000 呎(305 米)
- 500 ft (152m)
- 500 呎(152 米)
- Available on spools or coils
- 可用軸裝或卷裝

Applications: 應用

- Computers interconnections
- 電腦系統連接線
- Industrial equipment control
- 工業用設備控制線路
- Data transmission 數據傳輸系統線路
- Control circuits 控制線路
- Suitable for EIA RS-232 applications
- 適用於 EIA RS-232 系統迴路用線

UL Style & CSA Type 型號	AWG 線規尺寸 組成	No.of Cores 芯線數目	Insulation Thickness 絕緣厚度	Jacket Thickness 被覆厚度	Nominal O.D. 完成外徑	Nominal Cap. 靜電容量	
						A	B
	No./mm		mm	mm	mm	pF/m	pF/m
UL 2343 CSA AWM	24 (7/0.203mm)	5	0.25	1.60	6.80	85	154
		7	"	"	7.10	"	"
		12	"	"	8.40	"	"
		15	"	"	9.00	"	"
		19	"	"	9.50	"	"
		27	"	"	11.00	"	"
		37	"	"	11.80	"	"
		48	"	"	13.10	"	"
UL 2343 CSA AWM	22 (7/0.254mm)	5	0.25	1.60	7.30	92	164
		7	"	"	7.50	"	"
		12	"	"	9.00	"	"
		15	"	"	9.30	"	"
		19	"	"	10.30	"	"
		27	"	"	11.60	"	"
		37	"	"	12.70	"	"
		48	"	"	14.30	"	"
UL 2343 CSA AWM	20 (19/0.203mm)	5	0.25	1.60	7.90	98	177
		7	"	"	8.40	"	"
		12	"	"	10.30	"	"
		15	"	"	11.00	"	"
		19	"	"	11.40	"	"
		27	"	"	13.40	"	"
		37	"	"	14.70	"	"
		48	"	"	16.40	"	"
		60	"	"	17.70	"	"